



Conducto portacables superficial, caja de conex. de baja tensión, blanco hueso

JBX3510IW-A

La caja de conexiones de baja tensión para conducto portacables superficial es una caja de conexiones de una banda con cierre rápido diseñada para aplicaciones de baja tensión. Diseñada para usar con el conducto portacables T45 o de perfil LD. Es compatible con placas frontales atornillables Pan-Way™ o cualquier placa frontal de banda única NEMA. Mide 5 in de largo x 3.26 in de ancho x 1.62 in de alto (127.1mm x 82.7mm x 41.1mm). Producto fabricado con material de PVC, blanco hueso.

Especificaciones

Submarca	Pan-Way™
Tipo de producto	Baja tensión
Tipo de conducto portacables	Low Voltage
Color	Blanco hueso
Tipo de abertura de banda	Banda única
Material	PVC
Cumple las normas	Cumple con la directiva RoHS
Profundidad total (in)	1.62
Profundidad total (mm)	41.1
Anchura total (in)	3.26
Anchura total (mm)	82.7
Altura total (in)	1.62
Altura total (mm)	41.1
Aplicación	La caja es compatible con las placas frontales atornillables Pan-Way™ o cualquier placa frontal estándar de banda única NEMA.
Caracts. pza.	Caja eléctrica de dos piezas con cierre a presión y doble banda, adhesiva. (Largo = 5.00in, ancho = 3.26in, alto = 1.62in). La caja es compatible con las placas frontales atornillables Pan-Way™ o cualquier placa frontal estándar de banda única de 70mm de norma NEMA.

Detalles del empaque

UPC	07498335394
Cant. Pq. Est.	1
Volumen Pq. Est. (cf)	0.0351
Cant. Ct. Est.	10
Volumen Pq. Est. (cf)	0.3514