

2153437-1 | CPP-SMOD-SL-1U-24



Panel modular blindado, SL, 1U, 24 puertos, negro

Clasificación del producto

Disponibilidad regional	Asia Australia/Nueva Zelanda	EMEA	América Latina	América del norte
portafolio	CommScope®			
tipo de producto	Panel de conexión RJ45			
Producción en serie	Serie SL			

Especificaciones generales

Solicitud	Para uso con salidas de la serie SL
Tipo de cable	Blindado Sin blindaje
Color	Negro
Configuración de crecimiento	descargado
Interfaz, frontal	Conecotor RJ45
Montaje en panel	Enjuagar
Estilo de panel	Derecho
Tipo de bastidor	EIA 19 en
Unidades de rack	1
Tipo de terminación	IDC
Puertos totales, cantidad	24

Dimensiones

Altura	44,45 milímetros 1,75 pulgadas
Ancho	482,6 milímetros 19 pulgadas

Especificaciones de material

tipo de material	Termoplástico, retardante de llama, de alto impacto.	Acero
------------------	--	-------

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento - 25 °C a +50 °C (-13 °F a +122 °F)

Embalaje y pesos

Material de embalaje Ecológico y sin plásticos de un solo uso

Cantidad de embalaje 1

Tipo de embalaje Bolsa | Caja

Cumplimiento normativo/Certificaciones

Agencia	Clasificación
CHINA-ROHS	Por debajo del valor máximo de concentración
REACH-SVHC	Cumple con la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
ROHS	Obediente
Reino Unido-ROHS	Obediente

