

# 2153449-4 | SLX-6AS-GY

---



Conecotor modular serie SL, RJ45, Cat6A blindado, gris

## Clasificación del producto

<b>Disponibilidad regional</b>	Asia   Australia/Nueva Zelanda	EMEA	América Latina
<b>portafolio</b>	NETCONNECT®		
<b>tipo de producto</b>	Gato modular		
<b>Producción en serie</b>	Serie SLX		

## Especificaciones generales

<b>Categoría ANSI/TIA</b>	6A
<b>Tipo de cable</b>	Blindado
<b>Color</b>	Gris
<b>Tipo de conductor</b>	Sólido   Varado
<b>Tipo de cubierta antipolvo integrada</b>	Ninguno
<b>Montaje</b>	Placas frontales y paneles Serie SL
<b>Nota de montaje</b>	El color combina con las placas frontales grises estilo SL y las cajas de montaje en superficie
<b>Tipo de salida</b>	Estándar
<b>Punchdowns de terminación, mínimo</b>	5 veces
<b>Herramienta de terminación</b>	Herramienta de terminación SL
<b>Tipo de terminación</b>	IDC
<b>Estándares de transmisión</b>	ANSI/TIA-568.2-D   ISO/IEC 11801 Clase EA
<b>Alambrado</b>	T568A   T568B

## Dimensiones

<b>Recorte del panel, recomendado</b>	14,78 x 20,07 mm (0,58 x 0,79 pulgadas)
<b>Espesor del panel, recomendado</b>	1,6 mm   0,063 pulgadas
<b>Altura</b>	16,13 milímetros   0,635 pulgadas
<b>Ancho</b>	14,44 milímetros   0,569 pulgadas

# 2153449-4 | SLX-6AS-GY

Profundidad	36,8 milímetros		1,449 pulgadas
Diámetro de cable compatible, máximo	8,5 milímetros		0,335 pulgadas
Diámetro máximo del conductor aislado compatible	1,6 milímetros		0,063 pulgadas
Espesor del revestimiento de contacto	1,27 micras		
Calibre de conductor compatible, sólido	26-22 CAE		
Calibre de conductor compatible, trenzado	26-24 CAE		

## Especificaciones eléctricas

Alimentación remota	Totalmente compatible con la entrega segura de energía a través del cableado LAN descrito por IEEE 802.3bt (Tipo 4) y cumple con los requisitos de desacoplamiento bajo carga eléctrica prescritos por IEC 60512-99-002.
Durabilidad PoE	Admite aplicaciones IEEE 802.3bt tipo 4 (90 W) después de 3000 ciclos de acoplamiento de conector a conector

## Especificaciones de material

Material base de contacto	Cobre de berilio
Material de revestimiento de contacto	Oro
Tipo de material	Policarbonato   Zamak

## Especificaciones mecánicas

Ciclos de acoplamiento de enchufe a conector Jack	Cumple con la serie IEC 60603-7
---	---------------------------------

## Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)
Clasificación de inflamabilidad	UL 94V-0

## Embalaje y pesos

Material de embalaje	Estándar
Cantidad de embalaje	24
Tipo de embalaje	Bolsa   Caja

## Cumplimiento normativo/Certificaciones

Agencia	Clasificación
CHINA-ROHS	Por debajo del valor máximo de concentración
RCM	Cumple con los requisitos de seguridad eléctrica y telecomunicaciones.
REACH-SVHC	Cumple con la revisión SVHC en <a href="http://www.commscope.com/ProductCompliance">www.commscope.com/ProductCompliance</a>

# 2153449-4 | SLX-6AS-GY

---

ROHS

Reino Unido-ROHS



Obediente

Cumple/Exento