



2311



Enchufe de bloqueo, 20 A, 125 V, grado industrial de servicio extra pesado, blanco y negro

20 A, 125 V, NEMA L5-20P, 2P, 3 W, enchufe con bloqueo, servicio extra resistente, grado industrial, conexión a tierra: negro/blanco

RoHS :Sí

La línea Black & White de enchufes, conectores, entradas y salidas con bridas de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad duradera y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:

Color : Blanco negro

Código UPC:078477800942

País de origen :México

NEMA: L5-20P

Colores disponibles :



Negro



Amarillo blanco

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje:20 A

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:
Soporta 2000 V según UL498

Puesta a tierra:Toma de tierra

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C
después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Voltaje :125 VCA

Cable :3

Especificaciones de material

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado

Contraportada :Termoplástico

Cuchillas/Contactos :Latón macizo

Cuerpo material :Nylon modificado por impacto.

Inserto de abrazadera:Nylon

Color :Blanco negro

Especificaciones ambientales

Inflamabilidad :Clasificación HB o mejor UL94

Temperatura de funcionamiento :-
40°C a 60°C

Especificaciones mecánicas

Gama de cables:0,385 a 0,720

Clasificación de caballos de fuerza:1 CV

ID del Producto :Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Alojamiento en terminal. :18-10 CAE

Identificación del terminal:Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Rango de torsión:10-14 pulgadas-libras

Abrazadera de cable:Nylon

Calibre del cable :16-10 CAE

Tornillos terminales:Latón

Módulo de cable:Nylon

Características del producto

Estándares y Certificaciones

Color :Blanco negro

ANSI:C-73

NEMA:L5-20P

CSA C22.2 N° 42:Archivo LR-406

NEMA:WD-6

NOMBRE:057


Especificaciones Fed UL WC-596:

Archivo E13393

UL498:Archivo E13393

Garantía:Garantía limitada de
por vida

Dibujo dimensional



PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/>			

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en:www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts

