



2313



Conecotor de bloqueo, 20 A, 125 V, grado industrial, blanco y negro

20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3 W, Conecotor de bloqueo, Grado industrial, Conexión a tierra: Negro/Blanco

RoHS :Sí

La línea Black & White de enchufes, conectores, entradas y salidas con bridas de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad duradera y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:

Color : Blanco negro

Código UPC:078477800973

País de origen :México

NEMA: L5-20R

Colores disponibles :



Negro



Amarillo blanco

Información técnica

Especificaciones electricas

Amperaje:20 A

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:
Soporta 2000 V según UL498

Puesta a tierra:Toma de tierra

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C
después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Voltaje :125 VCA

Cable :3

Especificaciones de material

Tornillos de montaje:Acero,
galvanizado

Contraportada :Termoplástico

Cuchillas/Contactos :Latón macizo

Cuerpo material :Nylon
modificado por impacto.

Inserto de abrazadera:Nylon

Color :Blanco negro

Abrazadera de cable:Nylon

Tornillos terminales:Latón

Especificaciones ambientales

Inflamabilidad :Clasificación HB o mejor UL94

Temperatura de funcionamiento :-
40°C a 60°C

Especificaciones mecánicas

Gama de cables:0,385 a 0,720

Clasificación de caballos de fuerza:1 CV

ID del Producto :Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Alojamiento en terminal. :18-10 CAE

Identificación del terminal:Latón
caliente, verde molido, plateado neutro

Rango de torsión:10-14 pulgadas-libras

Calibre del cable :16-10 CAE

Módulo de cable:Nylon

Características del producto

Color :Blanco negro

NEMA:L5-20R

Estándares y Certificaciones

ANSI:C-73

CSA C22.2 N° 42:Expediente LR-406

NEMA:WD-6

NOMBRE:057


Especificaciones Fed UL WC-596:

Archivo E13393

UL498:Archivo E13393

Garantía:Garantía limitada de por vida

Dibujo dimensional



PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

| | |
|---|--|
| NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/> | NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/> | |

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en:www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.