



2621



Enchufe de bloqueo, 30 A, 250 V, grado industrial, blanco y negro

30 A, 250 V, NEMA L6-30P, 2P, 3 W, enchufe con bloqueo, grado industrial, conexión a tierra: negro/blanco

RoHS :Sí

La línea Black & White de enchufes, conectores, entradas y salidas con bridas de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad duradera y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:

Color :  Blanco negro

Código UPC:078477807958

País de origen :México

NEMA:  L6-30P

Colores disponibles :



Negro



Amarillo blanco

Información técnica

[especificaciones electricas](#)

[Especificaciones ambientales](#)

Amperaje:30 A

Ambiente :Seco

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Inflamabilidad :Clasificación HB o mejor UL94

Voltaje dieléctrico:
Soporta 2000 V según UL498

Temperatura de funcionamiento :-
40°C a 60°C

Puesta a tierra:Toma de tierra

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C
después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de corriente nominal

Voltaje :250 VCA

Cable :3

[Especificaciones de material](#)

[Especificaciones mecánicas](#)

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado

En tensión nominal:2 CV

Contraportada :Termoplástico

Gama de cables:0,520 a 0,930

Cuchillas/Contactos :Latón macizo
modificado por impacto.

ID del Producto :Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Cuerpo material :Nylon

Alojamiento en terminal. :18-10 CAE

Inserto de abrazadera:Nylon

Identificación del terminal:Latón
caliente, verde molido, plateado neutro

Color :Blanco negro

Rango de torsión:10-14 pulgadas-libras

Abrazadera de cable:Nylon

Calibre del cable :16-8 CAE

Tornillos terminales:Latón

Módulo de cable:Nylon

Características del producto

Estándares y Certificaciones

Marca :En blanco y negro

ANSI:C-73

Color :Blanco negro

CSA C22.2 N° 42:Archivo LR-406

Tipo de dispositivo :Tapón de bloqueo

NEMA:WD-6

NEMA:L6-30P

NOMBRE:057


Especificaciones Fed UL WC-596:

Archivo E13393

UL498:Archivo E13393

Garantía:Garantía limitada de por vida

Dibujo dimensional



PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en:www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts