



4560



15 A, 250 V, receptáculo de bloqueo único, grado industrial

15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3 W, receptáculo de bloqueo único, grado industrial, conexión a tierra - NEGRO

Los dispositivos de bloqueo de grado industrial de Leviton están diseñados para brindar una calidad incomparable y un rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superiores para producir una amplia selección de dispositivos de bloqueo de flexibilidad y confiabilidad inigualables.

Código UPC:078477797020

País de origen :México

NEMA:  L6-15R

Información técnica

[Clasificaciones de potencia de CA](#)

[especificaciones electricas](#)

En tensión nominal:1-1/2 CV

Amperaje:15 A

Limitacion actual :Corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:
Soporta 2000 V según UL498

Puesta a tierra:Toma de tierra

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C
después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de
corriente nominal

Voltaje :250 VCA

Cable :3

[Especificaciones ambientales](#)

[Especificaciones de material](#)

Ambiente :Seco

Cuerpo material :Nylon

Inflamabilidad :Clasificado V-2 según
UL 94

Color :Negro

Temperatura de funcionamiento :
40°C a 60°C

Material de la cara:Nylon

Tornillo de puesta a tierra:Latón 8-32

Contactos de línea:Latón .031
Grueso

Material de la correa:Latón
niquelado

Tornillos terminales:Latón 10-32

Yugo :Acero zincado

[Especificaciones mecánicas](#)

[Características del producto](#)

ID del Producto :Clasificaciones e ID NEMA
marcadas permanentemente en el
dispositivo

Color :Negro

Torque del terminal de tornillo:14- 18
pulgadas-libras

Tipo de dispositivo :

Receptáculo con cerradura

NEMA:L6-15R

Alojamiento en terminal. :18-10 CAE

Identificación del terminal: Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Terminación :Lado

Estándares y Certificaciones

ANSI:C-73

CSA C22.2 N° 42:Archivo LR-406

NEMA:WD-6

NOMBRE:057

Especificaciones Fed UL WC-596:

Archivo E13399



III 498·Archivo E13399

Garantía: Garantía limitada

de por vida

Diagrama de cableado

Dibujo dimensional



PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO:	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386-1792 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

El exiton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.