



5028-I



Color : Marfil

Código UPC:078477773574 **País**

de origen :Estados Unidos

NEMA: 6-15R

Colores disponibles :



Marrón



Marfil

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

especificaciones electricas

En tensión nominal:1-1/2 CV

Amperaje:15 A

Límitacion actual :Corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:
Soporta 2000 V según UL498

Puesta a tierra:Autoconexión a tierra

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C después de 100 ciclos OL al 150 por ciento de corriente nominal

Voltaje :250 VCA

Cable :3

Especificaciones ambientales

Especificaciones de material

Inflamabilidad :Clasificado V-2 según UL 94

Cuerpo material :Nylon

Temperatura de funcionamiento :
40°C a 60°C

Color :Marfil

Material de la cara:Nylon

Clips de tierra:Latón chapado

Tornillo de puesta a tierra:Latón 8-32
Contactos de línea:Latón Doble Toallita .031 Grueso

Material de la correa:Acero zincado

Tornillos terminales:Latón 8-32

Especificaciones mecánicas

Características del producto

Color :Marfil

ID del Producto: Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Tipo de dispositivo: Salida de receptáculo dúplex

Torque del terminal de tornillo: 14-18 pulgadas-libras

Característica 4: Cara sangría

Alojamiento en terminal: 14-10 CAE

Calificación: Comercial
Grado de especificación

Identificación del terminal: Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Puesta a tierra: Autoconexión a tierra

Terminación: Alambre lateral

NEMA: 6-15R

Estándares y Certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 N° 42: Archivo 152105

NEMA: WD-2 WD-6


NOMBRE: 057

UL498: Archivo E13399

Garantía: Limitada a 10 años

Diagrama de cableado

Wiring Diagram



6-15R

PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.