



515CV



Color : Amarillo

Código UPC:078477841334

País de origen :México

NEMA: 5-15R

Colores disponibles :



Naranja

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2 polos, conector de 3 cables, hoja recta, amarillo

15 amperios, 125 voltios, NEMA 5-15R, 2 polos, conector de 3 cables, hoja recta: amarillo

Leviton ofrece una gran selección de enchufes y conectores de hoja recta de 15, 20, 30 y 50 amperios, disponibles en una amplia variedad de características. Estos equipos resistentes son resistentes a la humedad, a los productos químicos y al abuso, y son ideales para uso en interiores y exteriores. Nuestros enchufes y conectores con respaldo de goma EPTR resisten el uso rudo y protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos terminales con ranuras profundas y retirados tiran de las abrazaderas del cable trasero de forma segura sobre los cables pelados para una máxima conductividad.

Información técnica

[Especificaciones eléctricas](#)

Amperaje:15 A

Interrupción actual:Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:

Soporta 2000 V según UL498

Puesta a tierra:Toma de tierra

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C después de 50 ciclos OL al 150 por ciento de corriente nominal

Voltaje :125 VCA

Cable :3

[Especificaciones de material](#)

Tornillos de montaje:Acero, galvanizado

Cuchillas/Contactos :Latón

Cuerpo material :CLORURO DE POLIVINILO

Color :Amarillo

[Especificaciones ambientales](#)

Inflamabilidad :Clasificado V-2 según UL 94

Temperatura de funcionamiento :-
40°C a 60°C

[Características del producto](#)

Color :Amarillo

Gama de cables:.245 - .655

Calificación :Residencial

NEMA:5-15R

[Especificaciones mecánicas](#)

Gama de cables:.245 - .655

ID del Producto :Clasificaciones e ID NEMA marcadas permanentemente en el dispositivo

Alojamiento en terminal. :18-12 CAE

Identificación del terminal:Latón caliente, verde molido, plateado neutro

[Estándares y Certificaciones](#)

ANSI:C-73

CSA C22.2 N° 42:Archivo LR-406


NEMA:WD-6

NOMBRE:057

UL498:Archivo E13393

Diagrama de cableado

Wiring Diagram



5-15R

PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.