



## 520CV



**Código UPC:**078477841938

**País de origen :**México

**NEMA:**  5-20R

Leviton ofrece una gran selección de enchufes y conectores de hoja recta de calidad comercial de 15, 20, 30 y 50 amperios, disponibles en una amplia variedad de características. Estos equipos resistentes son resistentes a la humedad, a los productos químicos y al abuso, y son ideales para uso en interiores y exteriores. Nuestros enchufes y conectores con respaldo de goma EPTR resisten el uso rudo y protegen contra la suciedad y la humedad. Los tornillos terminales con ranuras profundas y retirados tiran de las abrazaderas del cable trasero de forma segura sobre los cables pelados para una máxima conductividad.

### Información técnica

especificaciones electricas

**Amperaje:**20 A

**Interrupción actual:**Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

**Voltaje dieléctrico:**  
Soporta 2000 V según UL498

**Puesta a tierra:**Toma de tierra

**Polo :**2

**Aumento de la temperatura :**Máximo 30 °C  
después de 50 ciclos OL al 150 por ciento de corriente nominal

**Voltaje :**125 VCA

**Cable :**3

Especificaciones de material

**Tornillos de montaje:**Acero, galvanizado

**Cuchillas/Contactos :**Latón

**Cuerpo material :**CLORURO DE POLIVINILO

**Color :**Amarillo

Características del producto

**Color :**Amarillo

**NEMA:**5-20R

Especificaciones ambientales

**Inflamabilidad :**Clasificado V-2 según UL 94

**Temperatura de funcionamiento :-**  
40°C a 60°C

Especificaciones mecánicas

**Gama de cables:**.245-.700

**ID del Producto :**Clasificaciones e ID NEMA marcadas permanentemente en el dispositivo

**Alojamiento en terminal. :**18-12 CAE

**Identificación del terminal:**Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Estándares y Certificaciones

**ANSI:**C-73


**CSA C22.2 N° 42:**Archivo LR-406

**NEMA:**WD-6

**NOMBRE:**057

## Diagrama de cableado

Wiring Diagram



5-20R

## PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

|                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| NOMBRE DEL TRABAJO:  | NÚMEROS DE CATÁLOGO: |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| NÚMERO DE EMPLEO:    | <input type="text"/> |                      |                      |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.**165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)**Leviton S. de RL de CV**Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)**Visite nuestro sitio web en:**[www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

**Leviton tiene presencia global.**Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: [www.leviton.com/international/contacts](http://www.leviton.com/international/contacts)**© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.**