



# 5224-2W



Interruptor combinado unipolar/unipolar estilo dúplex, 15 amperios, 120/277 voltios, blanco

15 A, 120/277 V, interruptor combinado de CA unipolar/unipolar estilo dúplex, grado comercial, conexión a tierra, cableado lateral, - Blanco

Con la amplia variedad de dispositivos combinados de Leviton, puede llenar un espacio de una unidad con dos interruptores, un interruptor y un receptáculo, incluso un interruptor y un GFCI. Desde luces guía con sensor hasta estilos multiuso receptáculos a prueba de manipulaciones, nos adaptamos a todas sus necesidades. Estos dispositivos vienen en una variedad de colores y están respaldados por una garantía limitada de dos años. Construidos para durar y diseñados para ahorrar espacio, estos dispositivos de estilo atractivo se adaptan a cualquier entorno.

**Color :** Blanco

**Código UPC:**078477226483

**País de origen :**México

**Colores disponibles :**



Marrón



Marfil



Almendra clara

## Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

especificaciones electricas

**Clasificación de HP:**1/2HP-120V  
2HP-240V-277V

**Amperaje:**15 A

**Máx. Amperaje:**12 amperios

**Voltaje dieléctrico:**

Resiste 1500V durante 1 minuto

**Puesta a tierra:**Toma de tierra

**Prueba de sobrecarga UL20:**100 ciclos de OL a 4,8 veces la corriente nominal

**Polo :**1

**Aumento de la temperatura :**Aumento máximo de 30 grados C

**Voltaje :**120/277 VCA

Especificaciones ambientales

Especificaciones de material

**Inflamabilidad :**Clasificado V-2 según UL 94

**Material del actuador:**

Termoplástico

**Temperatura de funcionamiento :-**  
40°C a 65°C

**Cuerpo material :**Termoplástico

**Color :**Blanco

**Material de la correa:**Acero

Especificaciones mecánicas

Características del producto

**ID del Producto :**Estampado en la correa

**Amperaje:**15 A

**Alojamiento en terminal :**14-12 CAE

**Color :**Blanco

**Identificación del terminal:**Latón-Vivo  
Negro-Vivo Blanco-Neutro Verde-Tierra

**Característica :**Unipolar /  
Unipolar

**Terminación :**Lado

**Clasificación de HP:**1/2HP-120V  
2HP-240V-277V

**Rango de torsión:**14 – 18 pulgadas-libras

**Tipo de producto :**Combinación de 2  
interruptores

**Tipo** :Interruptor combinado estilo dúplex

**Voltaje** :120/277 VCA

**Garantía**:Limitada de 2 años

Estándares y Certificaciones

**ANSI**:C-73

**CSA C22.2 N° 111**:Archivo

# 152105

**NEMA**:WD-1 y WD-6

**NOMBRE**:057

**Estándar UL**:UL 20

**Garantía**:Limitada de 2 años

PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de RL de CV**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visite nuestro sitio web en:[www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

**Leviton tiene presencia global.**

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: [www.leviton.com/international/contacts](http://www.leviton.com/international/contacts)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.