



5603-2W



Interruptor basculante de 3 vías Decora de 15 amperios, conexión a tierra, blanco

Interruptor silencioso de CA de 3 vías Decora, 15 amperios, 120/277 voltios, uso residencial, conexión a tierra, color blanco

- CONVENIENTE: El interruptor silencioso de 3 vías controla la carga desde dos ubicaciones
- DURADERO: Construcción de nailon termoplástico resistente a impactos.
- FÁCIL: Conexión rápida de cables y cableado lateral para una fácil instalación
- COMPATIBLE – Para usar con placas de pared Decora de Leviton

Color : Blanco

Código UPC:078477517284 **País**

de origen :Estados Unidos

Colores disponibles :



Marrón



Negro



Gris



Marfil



Almendra clara

Información técnica

[Características del producto](#)

Material del actuador:

Termoplástico

Amperaje:15 A

Cuerpo material :Termoplástico

Color :Blanco

Puesta a tierra:Toma de tierra

Clasificación de HP:1/2HP-120V

2HP-240V-277V Máx. 12 Amperios

Polo :3

Estándares y Certificaciones:

UL/CSA

Material de la correa:Acero

Terminación :Quickwire a presión y lateral

Rango de torsión:14 – 18 pulgadas-libras

Tipo :Interruptor basculante

Voltaje :120/277 VCA

Garantía:Limitada de 2 años

Características y Beneficios


- El marco del interruptor protege contra el polvo y encaja en la placa de pared para evitar que el balancín se atasque.
- Los tornillos terminales aceptan cables sólidos revestidos de cobre de hasta #12 AWG
- Los terminales a presión Quickwire aceptan solo alambre de cobre sólido #14 AWG
- Construcción robusta para una larga vida útil
- Capacidad de corriente nominal completa con cargas de tungsteno, fluorescentes o resistivas
- Complementa siempre la decoración.
-

Garantía limitada de 2 años

- NOTA: En Canadá, un interruptor de uso general no requiere conexión a un cable de conexión a tierra/conexión cuando se instala en una caja de dispositivo empotrado con conexión a tierra/conexión a tierra.

Diagrama de cableado

Wiring Diagram 3-Way to 3-Way



PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.