



Color : Marfil

Código UPC:078477819869

País de origen :Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

NEMA: 6-20R

Colores disponibles :



Marrón



Marfil

5824-I

Receptáculo/tomacorriente dúplex de 20 amperios, grado comercial, conexión a tierra automática

Tomacorriente receptáculo dúplex, grado de especificación comercial, cara dentada, 20 A, 250 V, cable posterior o lateral, NEMA 6-20R, 2 polos, 3 cables, conexión a tierra automática - Marfil

La línea de receptáculos de grado de especificación de servicio pesado de Leviton está diseñada y fabricada para resistir los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluida tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos dispositivos de grado comercial son la elección del contratista eléctrico para su uso en hoteles, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

especificaciones electricas

En tensión nominal:2 CV

Amperaje:20 A

Limitacion actual :Corriente nominal completa

Voltaje dieléctrico:
Soporta 2000 V según UL498

Puesta a tierra:Autoconexión a tierra

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C después de 100 ciclos OL al 150 por ciento de corriente nominal

Voltaje :250 VCA

Cable :3

Especificaciones ambientales

Especificaciones de material

Inflamabilidad :Clasificado V-2 según UL 94

Cuerpo material :Nylon

Temperatura de funcionamiento :
40°C a 60°C

Tuerca de abrazadera:Acero zincado

Color :Marfil

Material de la cara:Nylon

Clips de tierra:Latón chapado

Tornillo de puesta a tierra:Latón 8-32

Contactos de línea:Latón de triple limpieza .031 de espesor

Material de la correa:Acero zincado

Tornillos terminales:Latón 10-32

Especificaciones mecánicas

Características del producto

ID del Producto :Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.

Color :Marfil

Alojamiento en terminal: 14-10 CAE

Tipo de dispositivo: Salida de receptáculo dúplex

Identificación del terminal: Latón caliente, verde molido, plateado neutro

Característica 4: Cara sangría

Terminación: Cable trasero o lateral

Calificación: Comercial
Grado de especificación

NEMA: 6-20R

Estándares y Certificaciones

ANSI: C-73

CSA C22.2 N° 42: Archivo 152105

NEMA: WD-2 WD-6

NOMBRE: 057

Especificaciones Fed UL WC-596:


Archivo E13399

UL498: Archivo E13399

Garantía: Limitada a 10 años

Diagrama de cableado

Wiring Diagram



6-20R

PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:

www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.