

760237041 | CPP-UDDM-SL-2U-48



Panel de módulo de distribución discreta sin blindaje, SL, 2U, 48 puertos, negro

Clasificación del producto

Disponibilidad regional	Asia Australia/Nueva Zelanda	EMEA	América Latina	América del norte
portafolio	CommScope®			
tipo de producto	Panel de conexión RJ45			
Producción en serie	Serie SL			

Especificaciones generales

Tipo de cable	Sin blindaje
Color	Negro
Módulos, cantidad	0
Estilo de panel	Derecho
Tipo de bastidor	EIA 19 en
Unidades de rack	2
Puertos totales, cantidad	48

Dimensiones

Altura	88,9 milímetros 3,5 pulgadas
Ancho	482,6 milímetros 19 pulgadas
Profundidad, con gestión de cables.	119,38 milímetros 4,7 pulgadas

Especificaciones de material

tipo de material	Termoplástico, retardante de llama, de alto impacto.	Acero con recubrimiento en polvo
-------------------------	--	----------------------------------

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	- 10 °C a +60 °C (+14 °F a +140 °F)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Clasificación de inflamabilidad	UL 94V-0

Estándar de seguridad

RCM | UL | cUL

Embalaje y pesos

Material de embalaje	Ecológico y sin plásticos de un solo uso
Cantidad de embalaje	1

Cumplimiento normativo/Certificaciones

Agencia	Clasificación
CHINA-ROHS	Por debajo del valor máximo de concentración
Norma ISO 9001:2015	Diseñado, fabricado y/o distribuido bajo este sistema de gestión de calidad.
REACH-SVHC	Cumple con la revisión SVHC en www.commscope.com/ProductCompliance
ROHS	Obediente
Reino Unido-ROHS	Obediente

