



## 8200-IGI

Receptáculo/tomacorriente dúplex con tierra aislada de 15 amperios, grado hospitalario, conexión a tierra automática

Tomacorriente dúplex con conexión a tierra aislada, grado hospitalario de servicio pesado, cara lisa, 15 A, 125 V, cable posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2 polos, 3 cables, conexión a tierra automática - Marfil

**RoHS :**Sí

### Información técnica

**Color :** Marfil

**Código UPC:**078477057292

**País de origen :**México

**NEMA:** 5-15R

**Colores disponibles :**



Rojo  
Blanco

Clasificaciones de potencia de CA

especificaciones electricas

**Amperaje:**15 A

**Amperaje:**15 A

**En tensión nominal:**1/2 HP

**Voltaje dieléctrico:**

Soporta 3000V mín.

**Limitacion actual :**Corriente nominal completa

**Inflamabilidad :**Clasificado V-2 según UL 94

**Voltaje dieléctrico:**

**Puesta a tierra:**Autoconexión a tierra

Soporta 3000V mín.

**Puesta a tierra:**Autoconexión a tierra

**Temperatura de funcionamiento :-**  
40°C a 60°C

**Polo :**2

**Polo :**2

**Aumento de la temperatura :**Aumento de temperatura máximo de 30 °C a corriente nominal máxima

**Aumento de la temperatura :**Aumento de temperatura máximo de 30 °C a corriente nominal máxima

**Voltaje :**125 VCA

**Voltaje :**125 VCA

**Cable :**3

Especificaciones ambientales

Especificaciones de material

**Cuerpo material :**Mezcla de poliéster PBT

**En tensión nominal:**1/2 HP

**Tuerca de abrazadera:**Latón de 0,030"

**Cuerpo material :**Mezcla de poliéster PBT

**Color :**Marfil

**Tuerca de abrazadera:**Latón de 0,030"

**Material de la cara:**Mezcla de poliéster PBT

**Color :**Marfil

**Inflamabilidad :**Clasificado V-2 según UL 94

**Material de la cara:**Mezcla de poliéster PBT

**Clips de tierra:**Latón

**Clips de tierra:**Latón

**Contactos de tierra:**0030"  
Latón

**Contactos de tierra:**0030"  
Latón

**Tornillo de puesta a tierra:**#8 cabezas hexagonales, bajo de triple accionamiento

**Tornillo de puesta a tierra:**#8 cabezas hexagonales, bajo de triple accionamiento

**Contactos de línea:**Bronce fosfofero de 0,030"

**Contactos de línea:**Bronce fosfofero de 0,030"

**Tornillos de montaje:**Acero chapado de triple accionamiento

**Tornillos de montaje:**Acero chapado de triple accionamiento

**Mecanismo de obturación:**Acetal

<b>Temperatura de funcionamiento :-</b> 40°C a 60°C	<b>Material de la correa:</b> Acero (Galvanizado G60)
<b>Mecanismo de obturación:</b> Acetal	<b>Abrazadera de terminales:</b> Latón
<b>Material de la correa:</b> Acero (Galvanizado G60)	<b>Tornillos terminales:</b> #8 Latón de triple accionamiento

<b>Especificaciones mecánicas</b>	<b>Características del producto</b>
<b>ID del Producto :</b> Las calificaciones están marcadas permanentemente en el dispositivo.	<b>Color :</b> Marfil
<b>Torque del terminal de tornillo:</b> 14- 18 pulgadas-libras	<b>Tipo de dispositivo :</b> Salida de receptor dúplex
<b>Alojamiento en terminal. :</b> 14-10 CAE	<b>Característica 4:</b> Cara suave
<b>Identificación del terminal:</b> Latón caliente, verde molido, plateado neutro	<b>Función :</b> Terreno aislado
<b>Terminación :</b> Cable trasero o lateral	<b>Calificación :</b> Grado hospitalario de servicio pesado
<b>Tipo de alambre :</b> Trenzado o Sólido	<b>NEMA:</b> 5-15R

<b>Estándares y Certificaciones</b>
<b>ANSI:</b> C-73
<b>Estándares aplicables :</b> UL 498, especificación federal WC-569, CSA 22.2 Nº 42
<b>CSA C22.2 Nº 42:</b> Archivo 152105
<b>Certificación/Listado:</b> cULus, NOM-ANCE
<b>NEMA:</b> WD-6
<b>NOMBRE:</b> 057
<b>RoHS:</b> RoHS
<b>Especificaciones Fed UL WC-596:</b> Archivo E13399
<b>UL498HG:</b> Archivo E13399
<b>Garantía:</b> Limitada a 10 años

#### PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:  <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO:  <input type="text"/> <input type="text"/>
NÚMERO DE EMPLEO:  <input type="text"/>	  <input type="text"/> <input type="text"/>

**Leviton Manufacturing Co., Inc.**

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

**Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.**

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX:  
+1-800-824-3005 ·[www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de RL de CV**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)  
5386- 1797 ·[www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

**Visite nuestro sitio web en:**[www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

**Leviton tiene presencia global.**

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:  
[www.leviton.com/international/contacts](http://www.leviton.com/international/contacts)

**© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.**