



**Color :**  Rojo

**Código UPC:**078477057322

**País de origen :**México

**NEMA:**  5-15R

**Colores disponibles :**



Marfil



Marrón



Blanco



Gris

## 8200-IGR

Receptáculo/tomacorriente dúplex con tierra aislada de 15 amperios, grado hospitalario, conexión a tierra automática

Tomacorriente dúplex con conexión a tierra aislada, grado hospitalario de servicio pesado, cara lisa, 15 A, 125 V, cable posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2 polos, 3 cables, conexión a tierra automática, rojo

### Información técnica

#### Clasificaciones de potencia de CA

**Amperaje:**15 A

**En tensión nominal:**1/2 HP

**Limitación actual :**Corriente nominal completa

**Voltaje dieléctrico:**  
Soporta 3000V mín.

**Puesta a tierra:**Autoconexión a tierra

**Polo :**2

**Aumento de la temperatura :**Aumento de temperatura máximo de 30 °C a corriente nominal máxima

**Voltaje :**125 VCA

**Cable :**3

#### Especificaciones ambientales

**Cuerpo material :**Mezcla de poliéster PBT

**Tuercas de abrazadera:**Latón de 0,030"

**Color :**Rojo

**Material de la cara:**Mezcla de poliéster PBT

**Inflamabilidad :**Clasificado V-2 según UL 94

**Clips de tierra:**Latón

**Contactos de tierra:**0030"  
Latón

**Tornillo de puesta a tierra:**#8 cabezas hexagonales, bajo de triple accionamiento

**Contactos de línea:**Bronce fosfofero de 0,030"

**Tornillos de montaje:**Acero chapado de triple accionamiento

**Temperatura de funcionamiento :-**  
40°C a 60°C

#### especificaciones electricas

**Amperaje:**15 A

**Voltaje dieléctrico:**  
Soporta 3000V mín.

**Inflamabilidad :**Clasificado V-2 según UL 94

**Puesta a tierra:**Autoconexión a tierra

**Temperatura de funcionamiento :-**  
40°C a 60°C

**Polo :**2

**Aumento de la temperatura :**Aumento de temperatura máximo de 30 °C a corriente nominal máxima

**Voltaje :**125 VCA

**Cable :**3

#### Especificaciones de material

**En tensión nominal:**1/2 HP

**Cuerpo material :**Mezcla de poliéster PBT

**Tuercas de abrazadera:**Latón de 0,030"

**Color :**Rojo

**Material de la cara:**Mezcla de poliéster PBT

**Clips de tierra:**Latón

**Contactos de tierra:**0030"  
Latón

**Tornillo de puesta a tierra:**#8 cabezas hexagonales, bajo de triple accionamiento

**Contactos de línea:**Bronce fosfofero de 0,030"

**Tornillos de montaje:**Acero chapado de triple accionamiento

**Mecanismo de obturación:**Acetal

**Material de la correa:**  
Acero (Galvanizado G60)

**Mecanismo de obturación:**Acetal

**Abrazadera de terminales:**Latón

**Material de la correa:**

Acero (Galvanizado G60)

**Tornillos terminales:**#8 Latón de triple

accionamiento

**Tornillos terminales:**#8 Latón de triple  
accionamiento

#### Especificaciones mecánicas

#### Características del producto

**ID del Producto :**Las calificaciones están marcadas  
permanentemente en el dispositivo.

**Color :**Rojo

**Torque del terminal de tornillo:**14- 18  
pulgadas-libras

**Tipo de dispositivo :**Salida  
de receptáculo dúplex

**Alojamiento en terminal. :**14-10 CAE

**Característica 4:**Cara suave

**Identificación del terminal:**Latón  
caliente, verde molido, plateado neutro

**Función :**Terreno aislado

**Terminación :**Cable trasero o  
lateral

**Calificación :**Grado hospitalario de servicio  
pesado

**Tipo de alambre :**Trenzado o Sólido

**NEMA:**5-15R

#### Estándares y Certificaciones

**ANSI:**C-73

**Estándares aplicables :**UL 498,  
especificación federal WC-569, CSA  
22.2 N° 42

**CSA C22.2 N° 42:**Archivo  
152105

**Certificación/Listado:**cULus,  
NOM-ANCE

**NEMA:**WD-6

**NOMBRE:**057

**RoHS:**RoHS

**Especificaciones Fed UL WC-596:**  
Archivo E13399

**UL498HG:**Archivo E13399

**Garantía:**Limitada a 10 años

#### PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

|                                                            |                                                             |                      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| <small>NOMBRE DEL TRABAJO:</small><br><input type="text"/> | <small>NÚMEROS DE CATÁLOGO:</small><br><input type="text"/> |                      |
| <small>NÚMERO DE EMPLEO:</small><br><input type="text"/>   | <input type="text"/>                                        | <input type="text"/> |

#### Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de  
lunes a viernes): +1-800-824-3005

#### Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX:  
+1-800-824-3005 · [www.leviton.com/canada](http://www.leviton.com/canada)

**Leviton S. de RL de CV**

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 · [www.leviton.com.mx](http://www.leviton.com.mx)

Visite nuestro sitio web en: [www.leviton.com](http://www.leviton.com)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

**Leviton tiene presencia global.**

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: [www.leviton.com/international/contacts](http://www.leviton.com/international/contacts)

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.