

POWER LIMITED FIRE ALARM CABLE

9010



DESCRIPCIÓN

Estos cables contra incendio de potencia limitada son especiales y se utilizan para la resistencia al fuego y la integridad de los circuitos y esencialmente para prevenir la vida, contra el humo y los gases nocivos; así como prevenir que los equipos parte del sistema resulten dañados como consecuencia de los ácidos que producen los gases.



Especificaciones Generales

Número de Parte		DIXON 9010 – SOLOARTI FPL	
Aplicaciones		Para fuentes de alimentación para circuitos de alarma contra incendios de potencia limitada CL2 (Power-Limited), alarmas, señales análogas o digitales, monitoreo y/o detección, circuitos de control y circuitos de arranque.	
Estándar		UL1424, UL1581, UL1666 C22.2 NO 208-03 En la tasa de fuego de FPL	
Conductor	Calibre	18 AWG	
	Número de Conductores	2	
	Núcleo	Sólido	
	Material	Cobre	
	Diámetro	2X1/1.02 mm	
	Aislamiento	FPL PVC	
	Diámetro Aislamiento	1.52 mm	
	Colore Aislamiento	Negro/Rojo	
Chaqueta	Diámetro	3.9 mm	
	Cordón de Apertura	Si	
	Material	FPL PVC	
	Color	Rojo	

Características Eléctricas @20°C

Características Eléctricas @20°C	
Temperatura máxima de trabajo	-10°C ~ 75°C
Curvatura mínima de radio	8 x Diámetro
Resistencia mínima conductor	21.4Ω/Km
Tensión de prueba	10000 V
Tensión máxima de operación	300/300 V
Presentación	Carrete de 300 metros (1,000 Pies)

Construcción del Cable DIXON 9010 – SOLOARTI FPL

