



GUÍA DE CABLES HORIZONTAL PLÁSTICO 2U ALTA DENSIDAD

Ambiente de Instalación	Interno
Ambiente de Operación	Interno no agresivo
Compatibilidad	Racks 19"
Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en termoplástico de alto impacto; • Presenta ancho de 19, de acuerdo con los requisitos de la norma EIA/ECA-310E; • Su tapa móvil abre por arriba o por abajo; • Aberturas en la parte trasera; • Profundidad adecuada para la solución de alta densidad; • Design especial de los organizadores para el control de los rayos de curvatura; • Con elementos de fijación, impidiendo la salida de los cordones de 2U.
Altura (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Total: 2U • Útil: 65mm
Ancho (mm)	482mm (19")
Profundidad (mm)	<ul style="list-style-type: none"> • Total: 170mm • Frontal: 135mm • Útil: 120 mm
Color	Negro
Material del Cuerpo del Producto	Termoplástico de Alto impacto UL94V-0
Carga Máxima Permisible (N)	Cat.5e - (192 cables) Cat.6 - (192 cables) Cat.6A - (96 cables)
Tipo de Embalaje	Cartón
Cantidad por caja (carton)	10 piezas

Cantidad por caja (gift)	01 pieza
Garantía	12 meses
RoHS	Este producto está en conformidad con la Directiva Europea RoHS: una medida restrictiva al uso de metales pesados en la producción de los productos y relacionada a la preservación del medio ambiente.
Certificaciones	ETL Listed
Norma	ANSI/TIA-569-C EIA/ECA-310-E

Codificación