



## Casete autol. P1™ S100X150VAC, vin., bl., 200 etiq., 1.5"x1", 0.5" al. Al, p. 1

S100X150VAC

La etiqueta autolaminable de transferencia térmica S100X150VAC incluye un área blanca para imprimir y sobrelaminado transparente que protege la leyenda y permite identificarla fácilmente. Tiene el tamaño específico de aplicaciones de cables. El casete contiene un dispositivo de memoria integrada para formato automático, recordatorio de la última leyenda usada y la cantidad de etiquetas que quedan en el casete. Para usar con impresoras LS8E y LS8EQ. Vinilo. 1.0" x 1.50" (25.4 mm x 38.1 mm). Color transparente/blanco. 200 etiquetas/casete. 1 casete por paquete.

### Especificaciones

Nota	Para usar con impresoras LS8E y LS8EQ
Tipo de producto	Casete de etiquetas autolaminables
Submarca	P1™
Color	Blanco
Compatible Wire Gauge	10-6 AWG
Material	Vinilo
Número de etiquetas por casete	200
Cumple las normas	Cumple con la directiva RoHS
Diámetro máximo de cable (in)	0.32
Diámetro máximo de cable (mm)	8.1
Diámetro mínimo de cable (in)	0.16
Diámetro mínimo de cable (mm)	4
Anchura de etiqueta (in)	1
Anchura de etiqueta (mm)	25.4
Altura de etiqueta (in)	1.5
Altura de etiqueta (mm)	38.1
Altura de área de impresión (in)	0.5
Altura de área de impresión (mm)	12.7
Temperatura mínima de funcionamiento (°C)	-46
Temperatura mínima de funcionamiento (°F)	-50
Temperatura máxima de funcionamiento (°C)	107
Temperatura máxima de funcionamiento (°F)	225

**Especificaciones (continuación)**

Caracts. pza.	El casete de etiquetas de carga rápida incluye material de etiquetado y cinta para facilitar el cambio de etiquetas
---------------	---

**Detalles del empaque**

UPC	07498335303
Cant. Pq. Est.	1
Volumen Pq. Est. (cf)	0.0878
Cant. Ct. Est.	10
Volumen Pq. Est. (cf)	0.8778