


PLUG RJ-45 CAT. 5E APANTALLADO

PRS8850-F



DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 apantallado STP, macho, diseñados en conformidad con la norma ANSI/TIA 568-C.2; para categoría 5e, para ser usados con cables CAT. 5e apantallados de preferencia.



Especificaciones Generales

- Plug RJ45 Cat. 5e STP (Apantallado), 8P, 8C, 50 μ
- Cumple con las especificaciones TIA/EIA-568-C.2 para categoría 5e y RoHS.
- Soporta cables de red CAT. 5e de 23 a 26 AWG.
- Diseño de carcasa de una sola pieza para una fácil instalación.
- Debe usarse con cable par trenzado con apantallado, de la misma categoría para asegurar la performance, sin embargo se puede usar con componentes de inferior categoría, sin degradar la red por debajo de la categoría mínima del componente a usar.
- Compatible con la mayoría de herramientas de crimpado RJ45, en el mercado.
- Trabaja con cables de par trenzado de 100 Ohm y de calibres de 22 ~ 26AWG.
- Disponible por cajas de 100 unidades.

DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o a fabrica. Si bien es cierto DIXON ha tomado las medidas necesarias para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, DIXON, no se responsabiliza por errores u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, visite nuestra página web www.dixon-link.com.

Web: www.dixon-link.com / E-mail: comercial@dixon-link.com - proyectos@dixon-link.com