



T5250-B



Código UPC:078477703496

País de origen :Méjico

NEMA:  5-15R

Tomacorriente/receptáculo empotrado individual resistente a manipulaciones, 15 amperios, latón

Tomacorriente de receptáculo único, grado de especificación comercial, pantalla empotrada, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cable posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2 polos, 3 cables - Latón

- El receptáculo a prueba de manipulaciones cumple con los requisitos del artículo 406.12 de NEC
- El receptáculo único es ideal para aplicaciones que requieren un circuito dedicado
- Instalación rápida: simplemente cablee y monte en una caja de salida única estándar

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

especificaciones electricas

En tensión nominal:1/2 HP

Amperaje:15 A

Voltaje dieléctrico:
Soporta 2000 V según UL498

Polo :2

Aumento de la temperatura :Máximo 30 °C
después de 100 ciclos OL al 150 por ciento de corriente nominal

Voltaje :125 VCA

Cable :3

Especificaciones ambientales

Especificaciones de material

Temperatura de funcionamiento :-40°C
Cuerpo material :Nylon
C a 75°C

Material de la tapa:Latón

Material de la cara:Nylon

Tornillo de puesta a tierra:Acero

Contactos de línea:Toallita triple de latón

Tornillos de montaje:Acero

Material de la correa:Acero
zincado

Placa de pared :Latón macizo de 0,060 pulgadas de grosor.

Especificaciones mecánicas

Características del producto

Alojamiento en terminal. :14-10 CAE

Color :Marfil

Identificación del terminal:Latón
caliente, verde molido, plateado neutro

Característica :Resistente a la manipulación

Terminación :Alambre trasero y
lateral

NEMA:5-15R

Tipo :Marco de madera

Estándares y Certificaciones

ANSI:C-73

Garantía

Garantía:Limitada a 10 años

Estándares aplicables :UL

498, UL514A, CSA C22.2 No.
42, CSA C22.2 N° 18.1-04

Certificación/Listado:

cCSAus, NOM-ANCE

NEMA:WD-1 y WD-6

PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO: <input type="text"/>	NÚMEROS DE CATÁLOGO: <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
NÚMERO DE EMPLEO: <input type="text"/>		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, Nueva York 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. EST de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 ·www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en:www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite:
www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.